

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I

1. Aparat fotograficzny - 2 sztuki

Aparat DSLR

- matryca pełnoklatkowa
- 26,2 minimum Mpix
- nagrywanie filmów Full HD (1920x1080)
- standardy zapisu zdjęć RAW, JPG
- 45 pól krzyżowych autofocusu
- zdjęcia seryjne z prędkością 6,5 kl/s
- optyczny wizjer z pryzmatem pentagonalnym
- 3 calowy wyświetlacz LCD
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Dual Pixel CMOS AF
- gwint do obiektywów EF (KOMPATYBILNY Z OBIEKTYWAMI NA STANIE KATEDRY)

2. Obiektyw do aparatu - 1 sztuka

Obiektyw do aparatu DSLR

- ogniskowa 24-70
- jasność (przysłona) 2.8 - stała
- mocowanie EF
- kąt widzenia - 84,1 - 34,3
- 9 listków przysłony
- ustawienie ostrości od 37cm
- średnica filtra 82mm
- elementy niskodispersyjne
- elementy asferyczne

3. Aparat fotograficzny - 1 sztuka

- Aparat cyfrowy, bezlusterkowy
- matryca pełnoklatkowa
- rozdzielczość 42,4Mpix
- 5-osiowa stabilizacja obrazu Steady Shot
- Uszczelniany korpus ze stopu magnezu

- Szybki i precyzyjny, hybrydowy AF
- ISO 50-102400
- Czas otwarcia migawki 30-1/8000s
- Zdjęcia seryjne z szybkością 10kl./s
- Filmowanie w rozdzielczości 4K (3840x2160) 30kl./s, Full HD 120kl./s
- Uchylny ekran dotykowy o wielkości 3"
- Zapis zdjęć w formacie RAW i JPEG
- Łączność bezprzewodowa Wi-Fi/NFC

4. Obiektyw do aparatu - 1 sztuka

Obiektyw do aparatu bezlusterkowego

- Ogniskowa 14mm
- jasność (przystona) 1.8
- kąt widzenia 114
- minimalna odległość ostrzenia 27cm
- powłoki antyodblaskowe
- szybkie ustawianie ostrości
- kompatybilność z gwintem FE

5. Statyw fotograficzny - 3 sztuki

Statyw fotograficzny

- 5 sekcyjne nogi
- głowica 3 kierunkowa
- maksymalne obciążenie 3kg
- długość po złożeniu 44cm
- wysokość 165
- wysokość minimalna 55,5
- waga 1,42kg

6. Statyw fotograficzny - 1 sztuka

Statyw fotograficzny

- 3-sekcyjne nogi
- wysokość maksymalna 175.5 cm
- wysokość minimalna 5.5 cm
- długość po złożeniu 74 cm
- regulowane naprężenie dźwigni nóg
- mocowanie głowicy 3/8 cala
- mocowanie aparatu 1/4 cala

7. Światłomierz - 1 sztuka

Światłomierz

- pomiar światła padającego i odbitego, ciągłego i błyskowego
- tryb szybkiej synchronizacji błysku
- przewodowy i bezprzewodowy pomiar błysku
- pomiar punktowy (1 stopień)
- uniwersalna kopułka pomiarowa
- funkcja analizy błysku
- dokładność powtórzeń ± 0.1 EV
- pomiary w trybach preselekcji czasu i przysłony
- mocowanie statywowe
- podświetlany ekran

CZĘŚĆ II

1. Aparat fotograficzny bezlusterkowy body (bez obiektywu)

- 24,3 Mpx
- 3 calowy, uchylny wyświetlacz
- Elektroniczny wizjer o rozdzielczości 2359296 punktów XGA OLED
- Mocowanie EF sony - Matryca FF
- Rejestracja filmów full HD
- Tryb panoramy z funkcją 3D
- Automatyka HDR
- Pomiar światła punktowy, centralnie ważony oraz wielosegmentowy

2. Karta pamięci SDXC EXTREME PRO 64GB 170MB/s V30 UHS-I U3 - 2 sztuki

- 64GB
- 170MB/s

3. Adapter bagnetowy EF-NEX IV Canon EF i EF-S na Sony - - autofocus

4. Obiektyw z gwintowaniem EF 50mm f/1,8

- Ogniskowa 50mm - Jasność 1.8
- Waga 187g
- Minimalna odległość ostrzenia 0,45m
- średnica filtra 49mm

5. Obiektyw z gwintowaniem EF 85mm f/1,8

- Ogniskowa 85mm
- Jasność 1.8
- Wielowarstwowe powłoki antyrefleksyjne
- waga 370 g
- Kąt widzenia 29 stopni
- Średnica filtra 67

6. Obiektyw z gwintowaniem FE 28-70 mm f/3.5-5.6

- Ogniskowa 28-70
- Jasność 3.5-5.6
- Uszczelniana kopnstrucja - Średnica filtra 55mm
- Kąt widzenia 75-34 stopnie - Waga 295g

7. Statyw filmowy

- głowica do wideo
- 3 sekcje nóg
- Maksymalna wysokość 162cm
- Długość po złożeniu 70cm - Maksymalny udźwig 4,5kg - Waga 3,74kg

8. Akumulator NP-FW50

9. Torba do zaoferowanego aparatu bezlusterkowego

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisu przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo-sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty dołączyć dokładny opis oferowanych produktów, z których wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy to również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.